

# SCOUT



testata pompa in ottone  
brass pump manifold

## CARATTERISTICHE GENERALI

- > Realizzata con pompa a tre pistoni assiali, flangiata direttamente al motore elettrico
- > Testata pompa in ottone
- > Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- > Manometro pressione
- > Serbatoio gasolio e detergente integrati
- > Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- > Dispositivo **EASY-START** per garantire la partenza in ogni condizione di allacciamento elettrico
- > **TOTAL STOP**

## CARATTERISTICHE CALDAIA

- > Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- > Elevato rendimento termico
- > Partenza ritardata del bruciatore
- > Valvola di sicurezza

## QUADRO COMANDI

- > Protezione amperometrica dell'elettropompa
- > Interruttore di accensione
- > Manopola regolazione temperatura

## DATI TECNICI

## GENERAL FEATURES

- > Three-pistons axial pump, flanged directly to the electric motor
- > Brass manifold
- > Convenient storage for gun and lance
- > Pressure gauge
- > Built-in fuel and detergent tanks
- > Direct feed to water pump with low pressure detergent system
- > **EASY-START** device motor guaranteed to start in all electrical conditions
- > **TOTAL STOP**

## BOILER FEATURES

- > Double coil vertical boiler
- > High thermal efficiency
- > Delayed burner start
- > Safety valve

## CONTROL PANEL

- > Amperometric motor protector
- > On-off Switch
- > Temperature adjustment knob

## TECHNICAL DATA

## DOTAZIONI STANDARD

## STANDARD EQUIPMENT



- > Pistola
- > Gun



- > Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione
- > Lance with standard jet nozzle and low pressure device



- > Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m (solo per Extra)
- > Hose reel with high pressure delivery rubber hose 10 m (only for Extra)



- > Tubo gomma alta pressione 8 m (solo per Classic)
- > 8 m High pressure rubber delivery hose (only for Classic)

## ACCESSORI

- > Dispositivo anticalcare ionico
- > Lancia schiumogena
- > Sonda spurgatubi
- > Lancia sabbiante
- > Lancia regolabile
- > Lancia a canna doppia
- > Lancia con ugello rotante

## ACCESSORIES

- > Ionic antiscaling device
- > Foam lance
- > Drain Nozzle
- > Sandblasting lance
- > Adjustable lance
- > Twin lance
- > Lance with rotating nozzle

modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	temp. max uscita acqua outlet max water temp.	consumo combustibile fuel consumption	giri/min RPM	peso weigh	dimensioni dimensions
SCOUT 150	540 l/h	150 bar	15 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,7 kW	90°C	3,11 Kg/h	2800	85 Kg	89x50x82 cm
SCOUT 135	600 l/h	135 bar	13,5 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,7 kW	90°C	3,11 Kg/h	2800	85 Kg	89x50x82 cm